

# pellon® 820 Quilter's Grid™

- Precision piecing is fun and easy with Pellon® Quilter's Grid™
- Arrange Fabrics and colors with out pinning!
- Sew Pieces together quickly and accurately.

## IDEAL FOR WATERCOLOR QUILTS!

Now, it's easy to create the most intricate designs using Pellon® Quilter's Grid™, a fusible nonwoven printed with 1" grid lines. The pieces will be stitched together in rows—instead of sets of two. It's so quick and easy!

## DESIGN AID

Use Quilter's Grid™ as an aid in planning the layout of your design. Simply cut a piece of Quilter's Grid™ and attach to a wall or flat vertical surface—fusible side (rough side) towards you. Arrange cut fabric squares and view your design from a distance. Evaluating color arrangement, contrasts and over all design—you can make any design or color changes before fusing and sewing.

## INSTRUCTIONS

### DESIGN and LAYOUT

**Fabrics:** Select fabrics for the design. (Consult your pattern to determine the yardage needed.) Pre-wash all fabrics. ALWAYS PRE-TEST WITH A SWATCH OF YOUR FABRIC BEFORE FUSING TO MAKE SURE IT IS COMPATIBLE WITH THE FUSIBLE. Following pattern cut fabric into squares. (Most "watercolor" quilts are constructed with 1½" or 2" squares. Squares should not be any smaller than 1".)

**Tip:** For the fastest, most accurate cutting, use a rotary cutter, ruler, and mat.

**Quilter's Grid™:** Count the number of horizontal and vertical blocks in your design, from Quilter's Grid™. (Borders can be added later.)

**Position Squares on Quilter's Grid™:** Place Quilter's Grid™, adhesive (rough side) up, on ironing board or other padded surface that can be ironed on. (Idea: Pad a card table with several layers of Pellon® Thermolam® Plus.) Place fabric squares, right side up on top of Quilter's Grid™. Use the pre-printed grid lines to keep fabrics evenly aligned.

**Fuse Squares in Place:** Adjust iron for a medium heat, steam setting. Beginning at one corner of your design, place iron over fabric squares and press down firmly for 10–12 seconds. ALWAYS USE A DAMP PRESS CLOTH AND PRESS DOWN FIRMLY. Lift iron and reposition on design making sure to overlap previously fused area. Continue until entire piece is fused.

### Tips:

1. Be careful as you lower and raise the iron that the squares do not shift.
2. The adhesive is designed to lightly hold the pieces in place. If needed, fabric squares can be removed and repositioned before sewing.
3. A walking foot will help avoid shifting of the seam allowances as you stitch.

**Sew Vertical Rows:** Starting at one side of your design, follow the Quilter's Grid™ lines, fold in the first row of your design - right sides of fabric together. Stitch a ¼" seam from top to bottom. Repeat process until all vertical rows are stitched.

**Clip and Press:** To avoid bulk, make ¼" snips in the seams as squares intersect. Lightly press seam allowances in alternate directions.

**Tip:** If you accidentally clip a vertical seam allowances, it's OK. Quilter's Grid™ adds strength to the piece and the horizontal stitching should close "the hole."

**Sew the Horizontal Rows:** Starting at one side of your design, follow the Quilter's Grid™ lines, fold in the first row of your design - right sides of fabric together. Stitch a ¼" seam from top to bottom. Repeat process until all horizontal rows are stitched.

Press the finished design with a steam iron.

**Tip:** If your design is horizontal, stitch the longer length first (as your vertical rows)

**Finishing:** Follow pattern instructions to finish the piece - adding borders, layering the fleece and backing fabrics, and binding. Use your favorite Pellon® fleece product;

- Pellon® Fleece adds low loft.
- Pellon® Quilter's Fleece slightly fuller than Pellon® Fleece.
- Pellon® Thermolam® Plus a full resilient needled fleece product.
- Pellon® Fusible Fleece has a fusible on the one side, easy to use.

Quilter's Grid™ can be machine quilted. Hand quilting is possible.

• Los empates de precisión son rápidos y fáciles con Quilter's Grid™ de Pellon®

- Acomode telas y colores sin alfileres.
- Cosa las piezas con rapidez y precisión.

## IDEAL PARA EDREDONES DE ACUARELAS

Ahora es fácil crear los diseños más complejos, usando Pellon® Quilter's Grid™, una rejilla sin trama que se puede fundir, impresa con filas de 1 pulgada. Las piezas se coserán formando filas—en vez de hacerlo de dos en dos. Es fácil y práctico.

## AYUDA PARA EL DISEÑO

Use Quilter's Grid como ayuda al planificar su diseño. Simplemente corte una pieza de Quilter's Grid y colóquela sobre una pared o superficie vertical lisa—con el lado que se puede fundir (el lado áspero) hacia Ud. Acomode los recortes cuadros de tela y visualice su diseño. Esto le dará la ventaja de observar su obra desde lejos para evaluar el arreglo de los colores, contrastes y aspecto general del diseño y efectuar cualquier cambio antes de fundir y coser.

## INSTRUCCIONES

### Diseño y colocación

**Telas:** Seleccionar las telas para el diseño. (El patrón le indicará el metraje que necesita.) Mojar todas las telas. SIEMPRE PREPRUEBE EL PRODUCTO ANTES DE USARLO PARA ASEGURARSE DE QUE FUNCIONA. Siguiendo el patrón, cortar las telas en cuadros. ¡Muchos edredones "de acuarela" se ensambian con cuadros de ½ o 2 pulgadas. No deberán ser menores de ½ o 2 pulgadas.)

**Consejo:** para cortar más fácil y rápidamente, usar una hojilla rotatoria, una regla y una esterilla.

**Quilter's Grid™:** Contar el número de bloques horizontales y verticales de su diseño y seguir los diseño a partir de quilter's Grid. (Luego se pueden añadir los bordes)

**Colocar los cuadros sobre Quilter's Grid™:** Constar el Quilter's Grid, con el lado adhesivo (áspero) hacia arriba, en ua mesa de planchar u otra superficie acolchada. (Idea: acolchar una mesa portátil con varias capas de Pellon® Thermolam® Plus. Colocar los cuadros de tela, con la cara hacia arriba, sobre el Quilter's Grid. Usar la rejilla impresa para mantener la tela alineada correctamente.

**Fundir los cuadros en su lugar:** ajustar la plancha en calor mediano y vapor Comenzando en una esquina de su diseño, colocar la plancha sobre los cuadros de tela y oprimir firmemente por 10–12 segundos. SIEMPRE USE UN PAÑUELO HÚMEDO Y HAGA PRESIÓN FIRMEMENTE. Levantar is plandhaa y volvería a apoyar sobre el diseño asegurándose de superponer la parte de la superficie fundida anteriormente. Continuar hasta fundir toda la pieza.

### Consejos:

1. Tener cuidado al levantar y bajar la plancha para que los cuadros no se muevan.
2. El adhesivo está diseñado para sostener las piezas en su sitio. Las piezas se puede mover antes e coser, si es necesario.
3. Una prensilla de arrastre ayudará a evitar que las telas se rueden al coser.

**Coser las columnas:** Comenzando en un lado de su diseño, seguir las rayas de Quilter's Grid, doblar hacia adentro la primera columna de su diseño - juntando los frentes de la tela. Hacer una costurea de ¼" de arriba a abajo. Repetir el procedimiento hasta que se hayan cosido todas las columnas.

**Cotar y planchar:** Para evitar abultamientos, hacer cortes de ¼" en la intersección de las costuras de los cuadros. Planchar ligeramente la tela sobrante en direcciones opuestas

**Consejo:** Si se corta una costura vertical por error, no importa. Quilter's Grid añade fuerza a la pieza y la costura horizontales cerrará "el hueco."

**Coser las filas horizontales:** Comenzando en un lado de su diseño, seguir las rayas de Quilter's Grid, doblar la primera fila de su diseño - juntando los frentes de la tela. Hacer una costura e ¼" de arriba a abajo. Repetir el procedimiento hasta que se hayan cosido todas las filas.

Planchar el diseño terminado con ua plancha de vapor.

**Consejo:** Si su diseño es horizontal, coser la parte más larga primero (o sea las columnas)

**Terminado:** Seguir las instrucciones del patrón para el terminado de la pieza - añadir bordes, capas de lanilla y telas de refuerzo y ribetes. Use el producto de lanilla Pellon® de su predilección:

- Pellon® Fleece añade poco espesor.
- Pellon® Quilter's Fleece un poco mas gruesa que Pellon® Fleece.
- Pellon® Thermolam® Plus un producto de lanilla elástica.



For more information: [www.pelloninterlinings.com](http://www.pelloninterlinings.com) or call us at 1-800-223-5275  
 Para mas informacion: [www.pelloninterlinings.com](http://www.pelloninterlinings.com) o contacte al 1-800-223-5275